



SERIE DV0-2 DV4  
VALVOLA  
A FARFALLA



**DATI TECNICI**

Valvole a farfalla a tenuta metallica per fumi e aria	Materiali in acciaio al carbonio, AISI 316L
Classe di tenuta III secondo ANSI B 16.104	T. max DV0-2 200°C, T. max DV4 400°C
Perdite di carico ridotte	Tenuta albero : treccia in PTFE o grafite
Facile manutenzione in quanto limitata alla guarnitura dello stelo di tipo tradizionale con premitreccia regolabile anche in esercizio	Per flange EN 1092-1:2001 PN 6, PN 10, PN 16 ANSI 150 RF
Serie standard DN 50 - DN 300	Top flange secondo ISO 5211

**MOMENTO TORCENTE TORQUE (NM)**

SERIE	PRESSIONE (BAR)	1	2	3
DN 50		4	5	10
DN 65		4	5	10
DN 80		4	5	10
DN 100		4	5	10
DN 125		5	8	16
DN 150		7	11	23
DN 200		14	25	49
DN 250		29	52	105
DN 300		39	72	144
DN 350		63	118	236
DN 400		79	151	302
DN 450		123	236	472
DN 500		146	282	564
DN 600		268	525	1049
DN 700		400	787	1574
DN 800		516	1017	2033
DN 900		632	1246	2492
DN 1000		632	2197	2394
DN 1200		1108	2853	4394
DN 1400		2227	4427	8853